

ISONIT-KATTOPINNOITE

• Tiili- ja kuitusementtikatoille

RUBBER-KATTOPINNOITE

• Tiili-, kuitusementti- ja huopakatoille

METAL OneCoat-PELTIKATTOPINNOITE

• Peltikatoille ja metallirakenteille

Composite Source Oy



ISO PAINT NORDIC A/S

Composite Source Oy on Iso Paint Nordic tuotteiden maahantuoja. Myymme ja markkinoimme kattopinnoitteita ja suojakäsittelyaineita sekä muita tuotteita lähes kaikenlaisille kattomateriaaleille ja kiinteistöjen pinnoille. Palvelumme kattavat kaikki pinnoituksen tarpeet. Tuotevalikoimaamme kuuluu myös lattiaepoksit sekä erilaiset komposiittiteollisuuden raaka-aineet kuiduista hartseihin.

Isonit-kattopinnoite

Isonit-kattopinnoite on ammattilaiskäyttöön suunniteltu akrylaattipinnoite lähes kaikille kattomateriaaleille. Isonit soveltuu tiilikatoille sellaisenaan, kuitusementtikatoille yhdessä Isonit Construction -pohjusteen kanssa, sekä peltikatoille yhdessä Metal Primer WB-pohjusteen kanssa.

Isonit perustuu nanopolyuretaanioptimoituuihin akryylipolyymeereihin, jotka antavat tuotteelle kestävän jousto-ominaisuuden, vettä hylkivyyden, hengittävyyden, UV-suojan ja nopean kuivumisen. Isonit on myös helppo levittää ja sillä on erittäin hyvä tarttuvuus. Se tekee katosta kauniin vuosiksi eteenpäin. Isonit voidaan levittää myös auringonpaisteella. Tuotteen ominaisuudet on kehitetty ja testattu DIN ISO EN -standardien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Isonit: 100 % akrylaattipohjainen kattopinnoite.

Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunainen, ruosteenpunainen, punaruskea, bordeaux-punainen ja mokka. Muita värejä nopealla tehdastoimituksella.

Kiiltoaste: GL-12 matta. Muita kiiltoasteita tehdastoimituksena.

Riittoisuus: 2,2...2,8 m²/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 kertaa).

Ohentaminen: vesi, ensimmäinen kerros ohennetaan 10...20 %.

Käyttölämpötila: +8...30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 80 %.

Levitys: Korkeapaineruisku (suutin 17-19-21), tela, pensseli.

Kuivumisaika: noin 1...2 h (20 °C lämpötilassa), päälle maalattavissa 1...6 tunnin kuluttua.

Kuiva-ainepitoisuus: Noin 50 w/w %.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta. Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä.



Rubber-kattopinnoite

Rubber on ainutlaatuinen paksukalvopinnoite kuluneille ja huonokuntoisille huopa-, tiili- ja kuitusementtikatoille. Rubberin koostumus ja molekyyli rakenne on suunniteltu siten, että tuote imeytyy ja kiinnittyy erinomaisesti käsiteltävälle pinnalle. Rubber on vesiohenteinen 100 % akrylaattipinnoite, joka muodostaa erittäin elastisen (jopa 400 %) likaa ja kasvustoa hylkivän vedenpitävän pinnoitteen. Tuotteen ominaisuudet on kehitetty ja testattu DIN ISO EN -standardien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Rubber: 100 % akrylaattipohjainen kattopinnoite kuitusementti-, huopa- ja tiilikatoille.

Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunainen ja ruosteenpunainen. Muita värejä nopealla tehdastoitumuksella.

Kiiltoaste: GL-10 matta.

Riittoisuus: 1,3...2,0 m²/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 kertaa).

Ohentaminen: vesi, ensimmäinen kerros ohennetaan 10...20 %.

Käyttölämpötila: +10...30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 60 %.

Levitys: Korkeapaineruisku (suutin 21-23-25), tela, pensseli.

Kuivumisaika: noin 4...24 h (olosuhteista riippuen), päälle maalattavissa noin 24 tunnin kuluttua.

Kuiva-ainepitoisuus: Noin 65 w/w %.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta. Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä.



Metal OneCoat -peltikattopinnoite

Iso Metal OneCoat on paksukalvotyyppinen vesiohenteinen pinnoite peltikatoille sekä rakennusten metallirakenteille. Se perustuu yhdistelmään akryylipolymeeriä sekä styreeniakryylipolymeeriä. Tuotetta käytetään suojaavana kerroksena ruostetta ja korroosiota vastaan peltikatoilla ja metallirakenteissa. Metal OneCoat soveltuu myös kuitusementti ja betonipinnoille. Pinnoite muodostaa joustavan ja kestävä suojan kemikaaleja ja sääoloja vastaan. Sen kuivuminen ja lopullinen kovettuminen on nopeaa. Käsiteltävät pinnat suositellaan pestävän Metal Cleaner Extrem -pesuaineella.

TEKNISET TIEDOT

Metal OneCoat: Pinnoite peltikatoille ja rakennusten teräsrakenteille.

Värit: musta, tummanharmaa, tummanruskea, tiilenpunainen ja ruosteenpunainen. Muita värejä nopealla tehdastoitumuksella.

Kiiltoaste: GL-10 matta.

Riittoisuus: 3...4 m²/l valmista pinnoitetta (käsitelty 2 kertaa).

Ohentaminen: ei ohenneta peltikatoille.

Käyttölämpötila: +10...30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 60 %.

Levitys: Korkeapaineruisku, tela, pensseli.

Kuivumisaika: noin 1...2 h (olosuhteista riippuen), päälle maalattavissa noin 1...6 tunnin kuluttua.

Kuiva-ainepitoisuus: painosta 54 %, tilavuudesta 40 %.

Työvälineiden puhdistus: Vesi.

VOC: Enintään 140 g/l (kat. A/i).



Lataa
Isonit-esite



Lataa
Rubber-esite



Lataa
Metal OneCoat-esite



MAAHANTUONTI, MYynti JA MARKKINOINTI SEKÄ TEKNINEN TUKI

Composite Source Oy
Rasuanrinne 9
42300 JÄMSÄNKOSKI
Puhelin 040 683 0340, 050 917 4408
info@composite-source.com
www.isopaint.fi

Y: 2033924-7